



# Schlosszelle EVOLUTION | Individual



## DIE SCHNELLBAU KÜHL- & TIEFKÜHLZELLE

### TECHNISCHE DATEN:

DÄMMSTOFFDICKE	120 mm
U-WERT NACH EN 13165	0,179 W/m²K
BAUSTOFFKLASSE nach EN 13501-1	Bs2d0
TÜRBLATTDICKE	100 mm
ELEMENTVERBINDUNG	selbstzentrierende Nut-/Federverbindung, Hakenverschlüsse/Spannschlösser im Abstand von 400 mm
ECKVERBINDUNG	geschäumte Eckelementverbindung
RASTERMASS	Standard 400 mm / bis 50 mm möglich
INNENHÖHE WAHLWEISE	Standard 2.200 / 2.400 / 2.600 mm, andere Abmessungen auf Anfrage
OBERFLÄCHE AUSSEN UND INNEN	Stahlblech, 0,6mm, Zink-Magnesium-Auflage mit modernem Korrosionsschutz, RAL 9010 Reinweiß in 25 µm in der <b>greentec steel Edition</b> - Premiumqualität mit reduziertem CO2-Fußabdruck, zertifizierte Lebensmittelunbedenklichkeit
TÜRGRÖSSE	Lichte Weite 1.000 / 2.000 mm, andere Größen auf Anfrage
TÜRGRIFF	F 921G - Schnappverschluss ist in jedem EVOLUTION Lieferumfang enthalten.
BODENVARIANTEN	Flächenlast ca. 3.000 kg/m², Rutschklasse R11: Edelstahl 1,5 mm bzw. 0,8 mm oder alternativ Hexa Grip Boden
AUSFÜHRUNG OHNE BODEN	inkl. U-Profil - Voraussetzung ist der Ausgleich ev. Bodenunebenheiten
DRUCKAUSGLEICHSVENTIL	in allen Schlosszellen inkludiert, in Tiefkühlzellen beheizt

brucha.com

erhältlich bei:

Klima Michi GmbH  
Sankt-Niklas-Straße 8  
9580 Drobollach am Faaker See  
+43 4254 93 080  
office@klima-michi.at

